

管件密封性能试验台

Pipe seal performance test stand

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的管件密封性能试验台主要用于汽车冷却管、制动管、橡胶管、航空航天液压管、工程液压管等管件的密封检测，能够有效对测试件质量的分析和判断，试验压力可达到 300Mpa，可定制生产。所有高压元件与管路均采用 316 不锈钢材质，德国制造，适合纯气体、混合气体等更多试压介质。

二、管件密封性能试验台参数

试验介质：清水、液压油、乳化液等

驱动空气压力范围：0.2~0.7Mpa

试验工位：单工位、多工位

计时范围：0~999h

试验压力：0.1~100Mpa

压力显示精度：0.01Mpa

试验温度：常温

控制方式：手动控制、计算机控制

三、管件密封性能试验台特点

具有试验数据的自动采集、存储和处理功能，自动建立试验数据库，数据可随时查询和长期保存。

设备具有记录当次试验出现的故障时间与性质、操作人员的操作进行记录功能

设备所有管路高可靠的密封方式，杜绝跑冒滴漏现象，整个系统采用封闭式整体结构、动力站集成化、无外泄漏，整体美观。

设备设有过压报警功能，试验回路中的压力发生突变时，设备自动报警，其超过安全范围时，设备自动停机。

参考网址：<http://www.simingte.com/gjmfst.htm>