

灭火器喷射性能试验机

Fire extinguisher spraying performance tester

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的灭火器喷射性能试验机用于灭火器喷射时的喷射距离、喷射滞后时间、有效喷射时间等，采用封闭式试验，通过计算机软件控制达到实时录像观察与监控。

二、灭火器喷射性能试验机特点

配备升降台，能调整不同规格的灭火器，使喷嘴距离地面 1m。
箱体具有良好的密封设施，能防灰 尘、水气、油污。
设备各个面均有隔热防护措施，防护门有软件自锁功能，在未关紧前，设备不能启动试验，试验过程中不能开启防护门，保证操作人员和设备的安全。
采用计算机远程控制，系统预设试验参数，选用参数后，一键启动完成试验

三、灭火器喷射性能试验机参数

试验介质：清水
压力范围：0.1~5.0Mpa
驱动空气压力：0.2~0.7Mpa
精度等级：0.4 级压力表
压力测量范围：0~5.0Mpa
压力测量精度：±0.25%F.S
压力显示精度：0.005Mpa
流量测试范围：2~60m³/H
流量测试精度：±1%F.S
流量显示精度：0.5L/min

参考网址：<http://www.simingte.com/mhqpsxnsyj.htm>