

航空液压快卸自封阀试验台  
Aviation hydraulic quick release self sealing valve test bench

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的航空液压快卸自封阀试验台主要用于航空液压快卸自封阀的水压耐压试验。本试验台集机电、液压、试压液体介质贮存循环使用于一体，具有功能完善、性能稳定、自动化程度高等特点，试压全过程由液压传动，电器控制，对被测阀门施加无任何附加影响试验结果的外力。

二、航空液压快卸自封阀试验台参数

试验介质：清水、液压油

试验压力：0.1~50.0Mpa

压力显示精读：0.1Mpa

试验工位:多工位

驱动空气压力：0.2Mpa~0.7Mpa

装夹方式：螺纹连接或法兰连接

控制方式：手动控制

三、航空液压快卸自封阀试验台特点

可以使用多种控制方法，可以选择手动控制或计算机控制。计算机控制可以远程控制各种设备的工作，方便，快捷，安全。

使用先进的测试方法进行测试，给出准确的校准曲线，并提高耐压结果的可信度。

夹紧装置是采用油缸直接驱动来实现，使压紧工件压紧受力均匀，压紧可靠。

参考网址：<http://www.simingte.com/hkyykxzffsyt.htm>