

软管密封性测试设备 Hose tightness test equipment

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的软管密封性测试设备主要用于不锈钢软管、金属软管、波纹软管、橡胶软管、塑料软管的密封检测。本设备配备思明特数据采集软件，具有具有试验数据的自动采集、存储和处理功能，自动建立试验数据库，数据可随时查询和长期保存。本设备操作方便，使用安全，检测效率高。

二、软管密封性测试设备参数

试验压力：-0.1~0Mpa

压力值分辨率：0.001Mpa

试验介质：空气

驱动空气压力：0.2~0.7Mpa

计时范围：0.1~999h, 时间精度 1s

试验工位：单工位、多工位

控制方式：计算机

三、软管密封性测试设备特点

设备可选用 PLC 控制系统全自动控制，可以显示压力曲线，设定压力自动保压，保压完毕自动泄压。也可选用计算机控制，自动判断试验结果并报警。

可设定保压时间，针对于同一批次产品，可以设定统一检测时长，在充份保证检测结果准确性的同时提高检测效率。

配有专用的密封工装装置和快速连接系统，系统对于测试真空度可调，能够测试管材在当前真空下检测其变形情况，可输出压力曲线，显示压力数据以及输出标准的测试报告。

参考网址：<http://www.simingte.com/rgmfcssb.htm>