

水冷板气密封性能测试台

Water cooled plate gas sealing performance testing bench

一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的水冷板气密封性能测试台是一种专门用于测试水冷板气密性的设备。它采用了计算机控制技术，具有图形处理、数据处理、数据管理的功能，可以分别显示每路曲线，独立设定每路试验参数。

二、水冷板气密封性能测试台参数

试验压力：0~3.0Mpa

压力测量精度：0.5%F.S

压力控制精度：2%F.S

升压速率：5-10MPa/min

测试介质：压缩空气

介质温度：常温

控制方式：计算机

三、水冷板气密封性能测试台特点

气体增压系统按照模块化设计，连接安全可靠，设备均可灵活拆卸，整台设备为封闭式框架结构，面板控制方式，观察、操作方便。试验台有轮子，便于自由搬运。

设备为独一无二的免润滑设计，压缩空气无需油雾器润滑，满足防爆要求。

无油压缩技术，气体不受污染。

不需配用电设备，无电火花产生。

输出压力可以无级调节。

驱动空气流量可以调节，以调节增压器的动作频率，延长增压器的使用寿命。

自冷却，无需冷却器。

参考网址：<http://www.simingte.com/slbqmfxcnst.htm>

